

Baoli

KBE 25-35

KBE 25-35Li



1.1	Producent		KION BAOLI
1.2	Producentens typebetegnelse		KBE 30Li G1
1.3	Drivmiddel: el, diesel, benzin, drivgas		Elektrisk
1.4	Operatørtype: manuel, fodgænger, stående, siddende, ordreplukker		Siddende
1.5	Nominel kapacitet*/Nominel belastning	Q (t)	3,0
1.6	Lastcenterafstand	c (mm)	500
1.8	Lastafstand, drivakselmidte til gaffel	x (mm)	504
1.9	Akselafstand, drivakselmidte til gaffel	y (mm)	1785
2.1	Arbejdsvægt	Kg	5050
2.2	Aksellast, lastet front/bag	Kg	7121/929
2.3	Aksellast, ubelastet front/bag	Kg	2452/2598
3.1	Dæk: massiv gummi, superelastisk, pneumatisk, polyurethan		S/E
3.2	Dækstørrelse, front		28X9-15
3.3	Dækstørrelse, bag		6.5-10
3.5	Hjul, antal front/bag (x = drevne hjul)		2x/2
3.6	Trædeflade, front	b10 (mm)	1030
3.7	Trædeflade, bag	b11 (mm)	953
4.1	Tilt af mast/gaffelvogn frem/tilbage	α/β (°)	6/10
4.2	Højde, med sænket mast	h1 (mm)	2137
4.3	Fri løft	h2 (mm)	150
4.4	Løft	h3 (mm)	3000
4.5	Højde, med udskudt mast	h4 (mm)	4045
4.7	Højde på beskyttelse (kabine)	h6 (mm)	2230
4.8	Sædehøjde/ståhøjde	h7 (mm)	1238
4.12	Koblingshøjde	h10 (mm)	705
4.19	Samlet længde	l1 (mm)	3667
4.20	Længde til gaffelflade	l2 (mm)	2667
4.21	Samlet bredde	b1/b2 (mm)	1268
4.22	Gaffeldimensioner ISO 2331	s/e/l (mm)	45x122x1000
4.23	Gaffelslæde ISO 2328, klasse/type A, B		III A
4.24	Gaffelslæde bredde	b3 (mm)	1100
4.31	Frigang over jord, under mast	m1 (mm)	141
4.32	Frigang over jord, midten af hjulbase	m2 (mm)	168
4.34.1	Gangbredde for paller 1000 x 1200 på tværs	Ast (mm)	4039
4.34.2	Gangbredde for paller 800 x 1200 på tværs	Ast (mm)	4239
4.35	Venderadius	Wa (mm)	2330
4.36	Indvendig venderadius	b13 (mm)	672
5.1	Kørehastighed, med/uden last	km/h	15/15
5.2	Løftehastighed, med/uden last	m/s	0,400/0,440
5.3	Sænkehastighed, med/uden last	m/s	0,400/0,440
5.8	Max. Hældningskapacitet, med/uden last	%	18/20
5.10	Kørebremse		Mekanisk/Hydraulisk
6.1	Drivmotormærkning S2 60 min.	kW	13.6
6.2	Løftmotormærkning ved S3 15 %	kW	21
6.4	Batterispænding/nominel kapacitet K5	V/Ah	80 / 412
6.5	Batterivægt	kg	340
6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	6,0
10.1	Driftstryk for tilbehør	bar	185
10.7	Lydtryksniveau på førerens plads	dB (A)	68

KBE 30Li G1

Mast-type	H3	Nominel kapacitet - lastcenter 500 mm	Nominel kapacitet - lastcenter 500 mm - med sideforskyvning integreret	Nominel kapacitet - lastcenter 500 mm - med hæng i sideforskyvning	H1	H4	H2	Mastvinkel for/bag
VM Tele	3000	3000	3000	2700	2147	3715	150	6/10
	3250	3000	3000	2700	2247	3965	150	6/10
	3500	3000	3000	2700	2447	4215	150	6/10
	4000	3000	2830	2540	2560	4715	150	6/6
	4500	2750	2490	2230	2997	5215	150	6/6
	5000	2380	2150	1910	3247	5715	150	6/6
	5500	2020	1810	1600	3497	6215	150	6/6
VFM Duplex	3000	3000	3000	2700	2112	3752	1353	6/10
	3300	3000	3000	2700	2312	4052	1553	6/10
	3500	3000	3000	2700	2412	4252	1653	6/10
	4000	3000	2830	2540	2712	4752	1952	6/6
	4500	2750	2490	2230	2962	5252	2203	6/6
VFHM triplex	4350	2810	2420	2130	2162	5102	1403	6/6
	4500	2430	2230	1990	2212	5552	1453	6/6
	4650	2200	2000	1850	2212	5552	1453	6/6
	4800	2200	2000	1750	2212	5552	1453	6/6
	5000	2200	2000	1750	2412	5752	1653	6/6
	5500	1960	1770	1550	2662	6252	1903	6/6
	6000	1630	1420	1220	2912	6752	2153	6/6
	6500	1300	1100	900	3112	7252	2353	6/6