

**TRANSMANUT TTI 2000 KG.**

**ENHEDER**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>KAPACITET</b>             | 2000 ved 600 mm. Kg.         |
| <b>LØFTEHØJDE</b>            | 3100 mm.                     |
| <b>BYGGEHØJDE</b>            | 2375 mm.                     |
| <b>FRI HØJDE</b>             | 280 mm.                      |
| <b>TILT AF MAST</b>          | 8 frem – 10 tilbage ° Grader |
| <b>MASKINENS MAX BREDDER</b> | 2480 mm.                     |
| <b>AFSTAND M. VANGER</b>     | 1600 mm.                     |
| <b>UDHÆNG BAG BIL</b>        | 1360 mm.                     |
| <b>LÆNGDE HJULARM</b>        | 900 mm.                      |
| <b>STØTTEBEN</b>             | Ja                           |
| <b>MOTOR</b>                 | Kubota V1505 Producent       |
| <b>MOTOR YDELSE</b>          | 19 Kw.                       |
| <b>DÆK</b>                   | 27x10-12 ” tommer            |
| <b>LYS</b>                   | LED lyspakke                 |
| <b>FREM/BAK KONTROL</b>      | Fodpedal                     |

**UDSTYR****ENHEDER**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>SIDSKIFT</b>       | 150 mm.      |
| <b>TELESKOPGAFLER</b> | 1250/900 mm. |

**TILBEHØR****ENHEDER**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>MAST</b>           | 3600 mm.          |
| <b>TELESKOPGAFLER</b> | Std. 1250/900 mm. |
| <b>TELESKOPGAFLER</b> | 1350/1000 mm.     |
| <b>TELESKOPGAFLER</b> | 1600/1000 mm.     |
| <b>SAKS</b>           | 900 mm.           |
| <b>GAFFELFLYT</b>     | Hydraulisk        |
| <b>STYRHJUL</b>       | 26x12-12 ” tommer |